

DynaCol 317Ci to wysokiej jakości środek antykorozyjny do stosowania w rolowych maszynach heatsetowych. DynaCol 317Ci został zaprojektowany, aby wyeliminować IPA.

W większości przypadków do alkoholowych systemów zwilżających wystarcza dawka 0-4% alkoholu izopropylowego. Wybrane komponenty zapobiegają cofaniu się farby na wałki wodne i zapewniają stabilne właściwości balansu farba / woda podczas drukowania przy wysokich prędkościach i wysokim obciążeniu mechanicznym. Bardzo zalecany środek, przy gromadzeniu się pyłu papierowego na płytach.

2% dawki DynaCol 317Ci może zastąpić do 12% alkoholu izopropylowego. Ten produkt nadaje się do wody o twardości 8-16°dH (niemiecka skala). Zalecany dodatek standardowy to 2% (obj./obj.), co daje wartość pH 4,8-5,2, w zależności od twardości wody. Zalecana dawka może wynosić od 2% do 3%, w zależności od jakości wody. Na każdy 1% dodanego koncentratu nastąpi wzrost przewodności i wyniesie w przybliżeniu 545 µS / cm.

Charakterystyka:

- Natychmiastowe kopie o wysokiej rozdzielczości dzięki optymalnemu transferowi farby;
- Ekstremalnie stabilny balans farba/woda;
- Brak efektu cofania się farby na wałki wodne;
- Znaczna redukcja odkładania się farby i resztek papieru na płycie;
- Pełna kontrola poboru wody przez farbę;
- Szybsze i czystsze rozruchy;
- Zawiera aktywne środki ochrony płyt
- Maksymalna redukcja pienienia.
- Zawiera skuteczne inhibitory korozji.

Dozowanie:

Przed dodaniem Dyna Col 317Ci ważne jest, aby najpierw opróżnić i wyczyścić system obiegu buforu. Ważny jest również stan systemu nawilżania.

Sprawdź, czy urządzenie do dozowania bufora jest dokładne i zastosuj właściwe dawkowanie. Do dokładnej kontroli dozowania zaleca się pomiary przewodności.

Wskazane jest sprawdzenie ustawień walców układu nawilżania. Podczas zmniejszania lub eliminacji IPA może być konieczne ustawienie wałka pomostowego.

Opakowania:

20, 200 i 1000 litrowe pojemniki / beczki/ kontenery